

Характеристики ЖК-проектора NU950

Модель продукта		LW860B
Проекционная технология	Технология дисплея	3x0,75" ЖК-дисплей (DML) WUXGA (1280x800)
Яркость проекции	Яркость (ANSI люмен) *	6000
Контраст	Контраст	10000: 1 с диафрагмой в центре объектива
Лампа накаливания	Мощность лампы; срок службы лампы (Н)	350 Вт при нормальном режиме; 264 Вт при ЭКО 3000 часов / 4000 часов
Проекционный объектив	Коэффициент броска	100 дюймов на расстоянии 3,142 м 1,55 (широкий) - 2,81 (теле)
	Коэффициент масштаба	1.8X Электрический
	Размер экрана	40-300 в ширину (дюйм)
Уровень шума	Уровень шума (дБ) на расстоянии 1 м	36 дБ (стандарт)
Проекционный масштаб AR	Соотношение сторон	16: 9 (совместимый)/4: 3 (стандартный)
Входной интерфейс	HDMI x1; 5BNCx1; Компьютерный вход для ПК (D-sub) x1; Аудиовход (mini-jack 3,5 мм) x3; DVI-D (с HDCP) x1; Композитное видео x1; Аудиовход(L/R) Аудиовход RCA x2; Интерфейс S-Video S x1	
Выходной интерфейс	Компьютерный выход VGA x1; Аудиовыход (mini-jack 3.5mm) x1 ;	
Интерфейс управления	RS232 x1; RJ45 x1(для управления); проводной удаленный мини-разъем IN, 3,5 мм x 1; Проводной удаленный выход OUT mini-jack,3.5mm x1	
Аудио	Спикер динамик	1 x 10 Вт
Потребляемая мощность	Требования к питанию	100 ~ 240 В при 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	480 Вт <0,5 Вт (режим ожидания)
Защита от пыли	Пылевой фильтр	Электростатический пылевой фильтр HEPA
Коррекция трапецеидальных искажений	Коррекция трапецеидальных искажений	V по вертикали: ±30° H по горизонтали: ±15° Угловая коррекция трапецеидальных искажений по четырем углам
Экранное меню	Язык	поддерживает 19 языков
Габариты	Объем (ШxВxГ)(мм)	481 x 179 x 419
Вес	Вес нетто (кг)	10.8

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.