



ДИСПЛЕИ И РЕШЕНИЯ

8 800 250 92 51

www.ikar-lcd.ru

Модель	55 дюймов	55 дюймов	55 дюймов	55 дюймов	55 дюймов
Производитель матрицы	Samsung / LG / AUO / BOE	Samsung / LG / AUO / INNOLUX / BOE	Samsung / LG / AUO / BOE	Samsung / LG / AUO / INNOLUX / BOE	LG / BOE
Двусторонний суммарный шов	~3.5mm	~3.5mm	~1,8 mm	~ 1,7 - 1,8 mm	~ 0,9 mm
Разрешение экрана	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)
Поддерживаемое разрешение	3840 x 2160 (4K)	3840 x 2160 (4K)	3840 x 2160 (4K)	3840 x 2160 (4K)	3840 x 2160 (4K)
Активная область отображения	1209.6 × 680.4	1209.6 × 680.4	1209.6 × 680.4	1209.6 × 680.4	1209.6 × 680.4
Яркость	500 cd / m2	700 cd / m2	500 cd / m2	700 / 800 cd / m2	700 cd / m2
Светодиодный индикатор	LED	LED	LED	LED	LED
Контраст	1200:1 / 1300:1 / 1400:1 / 3500:1 / 4000:1	1200:1 / 1300:1 / 1400:1 / 3500:1 / 4000:1	1200:1 / 1300:1 / 1400:1 / 3500:1 / 4000:1	1200:1 / 1300:1 / 1400:1 / 3500:1 / 4000:1	1200:1
Глубина цвета	16.7 млн./1.07 млрд.	16.7 млн./1.07 млрд.	16.7 млн./1.07 млрд.	16.7 млн./1.07 млрд.	16.7 млн./1.07 млрд.
Угол обзора	178° (H) /178° (V)	178° (H) /178° (V)	178° (H) /178° (V)	178° (H) /178° (V)	178° (H) /178° (V)
Входной интерфейс	VGA, HDMI x 2, DVI, DP(HDCP), audio	VGA, HDMI x 2, DVI, DP(HDCP), audio	VGA, HDMI x 2, DVI, DP(HDCP), audio	VGA, HDMI x 2, DVI, DP(HDCP), audio	VGA, HDMI x 2, DVI, DP(HDCP), audio
опционально	OPS, YPbPr, CVBS, USB	OPS, YPbPr, CVBS, USB	OPS, YPbPr, CVBS, USB	OPS, YPbPr, CVBS, USB	OPS, YPbPr, CVBS, USB
Выходной интерфейс	DP(HDCP), audio	DP(HDCP), audio	DP(HDCP), audio	DP(HDCP), audio	DP(HDCP), audio
Управление	RS232 (in / out), ИК пульт, ПО	RS232 (in / out), ИК пульт, ПО	RS232 (in / out), ИК пульт, ПО	RS232 (in / out), ИК пульт, ПО	RS232 (in / out), ИК пульт, ПО
опционально	LAN (RJ-45)	LAN (RJ-45)	LAN (RJ-45)	LAN (RJ-45)	LAN (RJ-45)
Встроенный видеопроцессор-сплиттер	До 16 x 16	До 16 x 16	До 16 x 16	До 16 x 16	До 16 x 16
Формат сигнала	NTSC, PAL, 480i, 576i, 720i, 720P, 1080i, 1080P	NTSC, PAL, 480i, 576i, 720i, 720P, 1080i, 1080P	NTSC, PAL, 480i, 576i, 720i, 720P, 1080i, 1080P	NTSC, PAL, 480i, 576i, 720i, 720P, 1080i, 1080P	NTSC, PAL, 480i, 576i, 720i, 720P, 1080i, 1080P
Рабочая температура	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C
Температура хранения	-20 ~ 65 °C	-20 ~ 65 °C	-20 ~ 65 °C	-20 ~ 65 °C	-20 ~ 65 °C
Источник питания	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V
Потребляемая мощность	~ 120 Вт.	~ 150 Вт.	~ 120 Вт.	~ 150 Вт.	~ 150 Вт.

Внимание! Данная информация предоставляется справочно. Компания ООО "ИКАР" может изготовить мониторы и видеостены под любой запрос Заказчика. Уточняйте у своего продавца или производителя.